

BIOMANTA DE COCO LURRAN BC320

Biomanta de fibra de coco **Lurran BC320** es un manto de Control de Erosión Natural conformado por fibra de coco que provee una cobertura orgánica temporal para evitar erosión, proteger semillas, además de estimular la germinación, al hacer un efecto invernadero sobre la semilla (humedad, temperatura y protección) , ideal en procesos de Hidrosiembra.

La Biomanta de fibra de coco **Lurran BC320** protege los suelos superficiales contra los elementos de la naturaleza como el viento, la lluvia, radiación solar y escurrimientos que puedan ocasionar cárcavas o erosiones otorgando prevención para evitar fallas del talud.

Lurran BC310 fue diseñado para promedios de pérdida de suelo (eventos basados en el factor RUSLE C) de 0.10, normalmente adaptable a taludes 1:1. Lurran BC320 es capaz de resistir flujos de orden de los 9.0 ft/s(.7m/s).

FACTORES "C" PARA DISEÑO DE TALUDES

PENDIENTES DEL TALUD

Longitud del talud	< 3:1	3:1 – 2:1	➤ 2:1
< 15m	0.001	0.029	0.082
15m – 30m	0.036	0.060	0.096
➤ 30m	0.070	0.090	0.110



COEFICIENTES DE RUGOSIDAD EN CONDICION NO VEGETADA

Profundidad de Flujo	No. de Manning
< 0.15 m	0.018
0.15 m – 0.60 m	0.018 – 0.011
➤ 0.60 m	0.011

PROPIEDADES FISICAS

Material	Fibras de Coco, Red de Polipropileno y Filamentos de Polipropileno
Peso*	320 g/m ² +- 10%
Material de Refuerzo	Polipropileno Color Café
Absorción de Agua (%)	320 Penetración de luz (%) 16
Apertura de Red fotodegradable (mm)	9 x 9
Presentación (Ancho x Largo) (m)	2.40 x 50.00 Área (m ²) 120
	Pendientes del talud H:V
Resistencia al Corte (Pa)	110
Velocidad Admisible	2.40

*El peso se basa en fibras secas al momento de fabricar. El punto de referencia de humedad en estas fibras es de 20%.

