



HIDROSIEMBRA * CONTROL DE EROSION * INVERNADEROS *
GEOMALLAS * GEOTEXTILES * GEODRENES * GEOMEMBRANAS *

BOWIE
INDUSTRIES, INC

Especificaciones para el Bowie Lancer 600

Motor:

Kohler 25 hp EFI refrigerado
por aire a gas

Bomba:

Bomba de engranajes Bowie de 2 "

Longitud:

Tráiler de 15'-9 " (480 cm)

Patinar 11'-1 " (338 cm)

Anchura:

Remolque de 6'-5 " (196 cm)

Patinar 5'-6 " (168 cm)

Altura:

Remolque de 8'-9 " (267 cm)

Patinar 7'-6 " (229 cm)

Peso vacío:

Remolque 3500 lb (1588 kg) Patín
2560 lb (1161 kg)

Aprox. Cargado

Peso:

Remolque 8491 lb (3851 kg) Patín
7551 lb (3425 kg)

Capacidad de líquido:

597 galones estadounidenses
(2260 Litros)

Estándar Incluido

Piezas y equipo:

4 boquillas

(EC1735, EC1739

EC1740 y EC1749)

Acopladores rápidos de 4 partes F

Acoplador rápido de 1 parte D 1-2- 16/5 "

Pelota

(Solo montado en remolque)

Llave Inglesa

Manual de piezas

Manual del motor

Garantía

* dimensiones operativas



Con **Lancer 600 de Bowie**, Puede aplicar su producto desde la plataforma de trabajo utilizando el cañón de descarga o desde el suelo utilizando una manguera. Puede cubrir más área con menos trabajo. Esta unidad usa un embrague eléctrico para operar el agitador de tamaño completo y otro para operar la bomba. Está disponible como una unidad montada sobre patines o remolque. Cualesquiera que sean las necesidades de su aplicación, puede confiar en Bowie **"Construido fuerte ... construido para durar"** equipo.



HIDROLANDS S.A. DE C.V.

HID-040612-FV7

CDA DE UNIROYAL N° 4B, COL: LA MICHOACANA, METEPEC TOLUCA EDO DE MEX, CP 52166

TEL: (722) 209 6479 / 55 2128 5200

hidrolands@hotmail.com www.hidrolands.mx